

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
305/2011/EU renedelet alapján
Beton útburkoló elemek-CPR-01.

1. A termék család egyedi azonosító kódja: Első típusvizsgálat száma		M4-7123X-04571-2014/12 ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGCÉLLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT PROJEKTSZÁM: M-4039/2014	
2. Terméksalád:		Beton- pázsitrácskő elemek	
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:		Külféri használatra, utak burkolására, gyalogosok és járművek által használt külső területek lefedésére, beltéri használatra ide értve a körülkerített tömegközlekedési megállóhelyeket is valamint tető burkolására. Az ÚT 2-3.212:204 Utügyi előírásoknak megfelelő tervezés és kivitelezés esetén.	
4. Gyártó neve, címe:		Székhely: Dolleinstein-Bauer Kft. 6326 Harta, Vásártér 3. Telephely: 6326 Harta, Dunapart 12.	
5. A meghatalmazott képviselő neve, értesítési címe:		Dollenstein Zoltán 6326 Harta, Vásártér 3.	
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:		4	
7. MSZ EN 1339			
Szabvány alapján az ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGCÉLLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT végzi A Magyar Szabványügyi Testület és az IQnet által az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanúsított szervezet A CERTOP által az MSZ/ISO/IEC 27001:2006 szerint tanúsított szervezet A NAT által NAT-1-1110/2010 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. A 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelele értelmében 138/2009 számon kijelölt az Európai Biztonságnál bejelentett vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet, Építőipari Műszaki Engedély kiadására feljogosított jóváhagyó szervezet. A Feinöbtképzési Akkreditáló Testület által AL-2555 intézmény-akkreditációs lajstromszámon k akkreditált felhőbtképzési intézmény.			
8. A teljesítménykövetelmények értékelése és nyilatkozat a teljesítményről:			
A teljesítménykövetelmények értékelése		Nyilatkozat szerinti teljesítmény	
Alapvető követelmények	Szint, vagy osztály	Tejesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Felület megjelenés	Repedés, leválás, rétegelválás nem lehet egyetlen elemen sem	megfelelő	MSZ EN 1339:2003 J melléklet
Méreték és mérettűrések	Hossz-és szélességeltérés névleges ±2 mm Vastagság eltérés ±3 mm Bevonó réteg vastagsága >=4,0 mm	megfelelő	MSZ EN 1339:2003 C mell.
		osztály: 2 Jelölés P	
		osztály:4 Jelölés: I	MSZ EN 1339:2003 G mell.
Kopásállóság	széleskorongos vizsgálat mm ≤=20 mm	osztály:4 Jelölés: I	MSZ EN 1339:2003 G mell.
Fagy és só állóság, időjárás állóság	középtértek ≤=1,0 kg/m ² egyedi érték < 1,5 kg/m ²	osztály: 3 Jelölés: D	MSZ EN 1339:2003 D mell.
Hajlító szilárdság (MPa)	karakterisztikus érték Min =>3,6 N/mm ²	hasító szilárdság: 4,4 N/mm ² Osztály: 2 Jelölés: T	MSZ EN 1339:2003 F mell.
Tűzállóság	EURO osztály A1-F-ig	A1	MSZ EN 1339:2003 5.3.6
Tűzállóság külső tűz esetén	Nincs	Megfelelőnek tekinthető	Megfelelőnek tekinthető
Azbeszt emisszió	Nem tartalmaz a gyártó nyilatkozata alapján	----	
9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Dolleinstein Zoltán ügyvezető igazgató.			

Gyártási idő, egyéb jellemzők: az egységcsomagoláson lévő címke tartalmazza.
A teljesítmény nyilatkozat azonosító száma azonos a szállítólevél sorszámmal. A szállítólevélén található a termékek listája és mennyisége. A kiállítás dátuma megegyezik a szállítólevél teljesítés dátumával.

A teljesítmény nyilatkozat érvényességi ideje: Gyártástól számított 5 év.
A gyártási körülmények az első típusvizsgálat óta változatlanul történnek.

A Dolleinstein-Bauer Kft által kiállított számlákhoz/ szállítólevélhez tartozik: