

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
305/2011/EU renedelet alapján
Beton útburkoló elemek-CPR-01.

1. A termék család egyedi azonosító kódja: Első típusvizsgálat száma	M4-7123X-04571-2014/1 EMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT PROJEKTSZÁM: M-4039/2014
2. Terméksalád:	Beton járdalap elemek
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:	Küiteri használatra, utak burkolására, gyalogosok és járművek által használt külső területek lefedésére, beltéri használatra ide értve a körülkerített tömegközlekedési megállóhelyeket is valamint téri burkolására. Az ÚT 2-3.212:204 Utügyi előírásoknak megfelelő tervezés és kivitelezés esetén.
4. Gyártó neve, címe:	Székhely: Dolleinstein-Bauer Kft. 6326 Harta, Vasárter 3. Telephely: 6326 Harta, Dunapart 12.
5. A meghatározott képviselő neve, értesítési címe:	Dollenstein Zoltán 6326 Harta, Vasárter 3.
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	4
7. MSZ EN 1339	
Szabvány alapján az ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT. végzi A Magyar Szabványügyi Testület és az Ignet által az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanúsított szervezet A CERTOP által az MSZ/ISO/IEC 27001:2006 szerint tanúsított szervezet A NAT által NAT-1-1110/2010 számon akkreditált vizsgálatlaboratórium. A 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete értelmében. 138/2009 számon kijelölt az Európai Biztonsági bejelentett vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet. Építőipari Műszaki Engedély kiadására feljogosított jóváhagyó szervezet A Felhőképzési Akkreditáló Testület által AL-2555 intézmény-akkreditációs lajstromszámon k akkreditált felhőképzési intézmény.	
8. A teljesítménykövetelmények értékelése és nyilatkozat a teljesítményről:	
A teljesítménykövetelmények értékelése	
Alapvető követelmények	Nyilatkozat szerinti teljesítmény
Felület megjelenés	Teljesítmény
Repedés, leválás, rétegelválás nem lehet egyetlen elemen sem	megfelelő
Méretek és mérettűnések	megfelelő
Hossz-és szélességeltérés névleges ±2 mm	osztály: 2 Jelölés P
Vastagság eltérés ±3 mm	
Bevonó réteg vastagsága >=4,0 mm	
Kopásállóság	osztály:4 Jelölés: I
Fagy és só állóság, időjárás állóság	osztály:3 Jelölés:D
Hajlító szilárdság (MPa)	hasító szilárdság: 3,7 N/mm ² Oszály: 2 Jelölés: T
Tűzállóság	EURO osztály A1-F-ig
Tűzállóság külső tűz esetén	Nincs
Azbeszt emisszió	Nem tartalmaz a gyártó nyilatkozata alapján
9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Dolleinstein Zoltán ügyvezető igazgató.	

Gyártási idő, egyéb jellemzők: az egységcsomagoláson lévő címke tartalmazza.

A teljesítmény nyilatkozat azonosító száma azonos a szállítólevél sorszámaival. A szállítólevélen található a termékek listája és mennyisége. A kiállítás dátuma megegyezik a szállítólevél teljesítés dátumával.

A teljesítmény nyilatkozat érvényességi ideje: Gyártástól számított 5 év.
A gyártási körülmények az első típusvizsgálat óta változatlanul történnék.

A Dolleinstein-Bauer Kft által kiállított számlákhoz/ szállítólevélhez tartozik: